



YBERIA SERIE R RICOH GEN 6

LAMPARAS LED DE ALTA PRODUCCIÓN

La serie R de Yberia consta de lámparas de secado LED de alta producción. La DTF/UV 60, como novedad, consta de 2 lámparas para mejorar la velocidad de impresión, pudiendo aumentarla en un 30% gracias a estas lámparas LED de alta producción refrigeradas por anticongelante.

POSIBILIDAD IMPRESIÓN EN DOBLE ROLLO

La nueva serie RTR de Yberia es capaz de imprimir hasta 2 bobinas de 1,60m de ancho cada una, duplicando la producción total.


La serie R de Yberia cubre una importante diversidad de soportes y una amplia gama de aplicaciones, incluidas las impresiones de microperforado y retroiluminadas. Esto le permite ejecutar todos los deseos creativos de sus clientes, a la vez que les inspira a explorar nuevas direcciones.

Esta robusta y fiable Serie R de Yberia esta disponible en versiones de cuatro colores más blanco y de seis colores, según las necesidades y preferencias del usuario. La opción de doble rollo es capaz de manejar dos rollos de hasta 1,6 metros de ancho cada uno, lo que duplica la producción total. Una serie de funciones inteligentes optimizan el uso de los soportes. También es posible la opción de incluir cabezal barniz para un acabado espectacular.



ZONAS DE VACÍO INDEPENDIENTES

La serie R tiene doble zona de vacío independiente, para así aprovechar cualquier ancho de bobina con muchísima comodidad



RODILLOS DE PRESIÓN NEUMÁTICA

Gracias a estos rodillos de presión neumática el material avanza de manera uniforme sin ninguna arruga ayudándose de las zonas de vacío sobre la mesa

POSIBILIDAD DE IMPRESIÓN DE LONAS MICROPERFORADAS SIN LINER

Posibilidad de impresión de lonas microperforadas sin necesidad de liner gracias a la mesa con tratado antihaderencia con fácil limpieza

TIPO DE CABEZAL	Ricoh Gen 6 (5-10-15 pl)
COLORES	CMYK (Opcional LC, LM) BLanco y Barniz (Opcional)
RANGO DE GROSOR	0mm a 50mm
AREA IMPRESIÓN	3200mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 240m2/h *Sin blanco y dependiendo de las configuraciones
SISTEMA DE CURACIÓN	Lamparas UV LED
CAPACIDAD DE DEPOSITOS TINTA	3,5L, con sensor de nivel de tinta, añadiendo tinta sin necesidad de parar
RIP	SAI FlexiPrint / PrintFactory
CONDICIONES DE TRABAJO	Humedad 38%-60% RH, Temperatura 15°C-28°C, ventilación y polvo bajo, evitar la luz solar directa
POWER SUPPLY	6.5KW, single phase AC200~240V, 50/60HZ, 32A
MEDIDAS Y PESO	6600mm x 1500mm x 1500mm (2.300KG)

contacto en info@yottaiberia.com

YBERIA
INKJET PRINTER

www.yottaiberia.com