

YBERIA SERIE DTF/UV SECADO LED

LAMPARAS LED DE ALTA PRODUCCIÓN

La serie DTF/UV consta de lámparas de secado LED de alta producción. La DTF/UV 60, como novedad, consta de 2 lámparas para mejorar la velocidad de impresión, pudiendo aumentarla en un 30% gracias a estas lámparas LED de alta producción refrigeradas por anticongelante.

NUEVOS TAMAÑOS DE BOBINA

La serie DTF/UV de Yberia consta de dos nuevos tamaños de bobina un tamaño de 65cm llamada DTF/UV 60 y un tamaño de sobremesa reducido de 30cm llamada DTF/UV 30.

La DTF/UV 60 consta de 3 cabezales, uno exclusivo para Blanco, otro exclusivo para Barniz y otro para el CMYK. La DTF/UV 30 consta de dos cabezales, uno exclusivo para el Barniz y otro para CMYK+Blanco.

La serie Yberia DTF/UV es una impresora de inyección de tinta multipaso diseñada y fabricada para transfer industrial.

Mediante el uso de tecnología de curado UV-LED, y gracias a eso tenemos un acabado y un agarre perfecto en prácticamente cualquier superficie. Es una máquina especial y única diseñada para transfer DTF/UV.

Con la serie DTF/UV, tenemos un equipo íntegro de laminación e impresión terminadas al mismo tiempo, con mucho ahorro de tiempo y costes durante la producción, y mejorando los acabados.



CABEZALES DE ALTO RENDIMIENTO

La serie DTF de Yberia constan de cabezales de alto rendimiento en cualquiera de sus dos tamaños, en el tamaño de 60cm viene equipada con el cabezal Epson i3200-U1, y el tamaño de 30cm está equipada con el cabezal Epson XP-600.



- Doble lámpara UV LED
- Sistema anticolisión




- Rail de alta precisión



- Enrollador automático



- Refrigerador de alta producción






- Soporte para el laminador

contacto en info@yottaiberia.com

YBERIA
INKJET PRINTER

www.yottaiberia.com

TIPO DE CABEZAL	DTF/UV 60 - Epson i3200-U1 DTF/UV 30 - Epson XP600
COLORES	BARNIZ + CMYK + BLANCO
ANCHO IMPRESIÓN ROLLO	DTF/UV 60 - 60cm DTF/UV 30 - 30cm
VELOCIDAD	DTF/UV 60 - Hasta 5m2/h DTF/UV 30 - Hasta 3m2/h
RIP	DTF/UV 60 - SAI FlexiPrint o CADLink DTF/UV 30 - SAI FlexiPrint o CADLink
CONDICIONES DE TRABAJO	Humedad 38%-60% RH, Temperatura 15°C-28°C, ventilación y polvo bajo, evitar la luz solar directa
POWER SUPPLY	50HZ/60HZ, 220V/110V/10A
MEDIDAS	DTF/UV 60 - 1800mm x 870mm x 1600mm DTF/UV 30 - 900mm x 470mm x 500mm



Acabados sobre cualquier superficie, ya sea curva o plana, incluso tiene un acabado espectacular en paredes.