



YBERIA SERIE F1 UVLED

ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

YBERIA F1 es una impresora de inyección de tinta multipaso diseñada y fabricada para la alta producción, con una estructura muy robusta y silenciosa. Capaz de alcanzar los 36m²/h gracias a sus 3 cabezales Epson 3200i colocados de forma escalonada para conseguir una velocidad increíble.

ALTA TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA

Equipado con sistema de alta velocidad de recogida, es simple y fiable para recoger los medios impresos y completamente secos. Reduce los residuos al realizar limpiezas gracias a su sistema inteligente de limpiezas.

Equipada con cabezales de impresión Epson 3200i, rápidos y fiables, rodillo de arrastre de múltiples hileras hecho de caucho americano eliminando la estática, alta calidad de impresión y alimentación precisa del material. Equipada con guía lineal THK, que hace la impresora más estable, mayor vida útil y menor ruido. Durante la impresión, si el papel se levanta de repente, la impresora dejará de funcionar inmediatamente para proteger el cabezal de impresión de forma segura.

TRANSPORTE SEGURO DE MATERIAL


Equipada con rodillo de arrastre de múltiples hileras hecho de caucho americano eliminando la estática, alta calidad de impresión y alimentación precisa del material.



TINTA CMYK + W



EPSON I3200 U1



REFRIGERACIÓN
POR AIRE CON
SECADO UVLED



DEPOSITO DE
DESECHOS



contacto en info@yberiasolutions.com / www.yberiasolutions.com



TIPO DE CABEZAL	3 CABEZALES EPSON i3200 U1 (1.5 pl)
COLORES	CMYK + W / CMYK
MODELO	Yberia F1 UVLed
TAMAÑOS DE IMPRESIÓN	1800 MM Y 3200 MM
ALTA CALIDAD	1200 - 1800 - 2400 - 3200 DPI
PRODUCCIÓN	2 PASS 36m2/H - 6 PASS 24m2/H 4 PASS 30m2/H - 8 PASS 17m2/H
TIPOS DE TINTA	UVLED
MATERIAL DE IMPRESIÓN	VINILO, LONA, PAPEL, TEXTIL, MATERIAL TRANSPARENTE, PP, ETC..
CAPACIDAD DE DEPOSITOS TINTA	3 Lt, con sensor de nivel de tinta, añadiendo tinta sin necesidad de parar
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 18 ~ 28 °, Humedad: 40% ~ 60%
POWER SUPPLY	220 V, 50 Hz ~ 60 Hz, 400 W
MEDIDAS Y PESO	3680 * 1850 * 3090 mm 660 kg, 4680 * 1850 * 3090 mm 660 kg,