



INKJET SOLUTIONS

YBERIA SERIE RTR RICOH GEN 6

LAMPARAS UV LED - NEW GEN

Las Yberia Serie P LED planas están equipadas con lámparas LED UV que ahorran energía, costos y tiempo. Debido al consumo mínimo de energía, las luces LED son ideales para materiales sensibles al calor. También dan como resultado operaciones más rápidas, puesto que pueden encenderse y apagarse instantáneamente.

NUEVOS TAMAÑOS DE MESA Y ROLLO

La serie RTR de Yberia cuenta con dos tamaños de mesa y rollo, uno de ellos totalmente nuevo. Tamaños de 2,5mx1,3m con 2,5m de rollo llamada F2513RTR. Y la nueva mesa de 3,2mx2,1m con 3,2m de rollo llamada F3221RTR.

La serie RTR de cama plana con puente móvil, impresión rollo a rollo y curado LED de gran formato es adecuada para talleres de cartelería, impresores digitales, laboratorios fotográficos e impresores de serigrafía medianos y grandes que desean combinar trabajos repetitivos con impresiones en medios de impresión de diferentes tamaños. La posibilidad de impresión a sangre en todo tipo de material es perfecto para ahorrar tiempo y dinero.

Con la serie RTR de Yberia no tiene por qué conformarse con una impresora híbrida cuando puede obtener también todas las funcionalidades de una impresora plana.



CONTACTO

oficina@yberiasolutions.com
942 785 472

ZONAS DE VACÍO INDEPENDIENTES

Las Yberia P30 LED cuentan con 6 zonas de vacío independientes para poder trabajar con todo tipo de tamaños de materiales, 3 en su parte izquierda y 3 en su parte derecha, con 3 turbinas de vacío para una aspiración increíble.

PURGADOR INDEPENDIENTE PARA
BLANCO Y COLORES

SENSORES ANTICOLISIÓN

ELECTROVALVULAS PARA ABRIR O
CERRAR LAS ZONAS DE VACÍO
INDEPENDIENTES

PORTABOBINAS PARA ROLLOS DE
HASTA 200 MM DE GROSOR

TIPO DE CABEZAL	Ricoh Gen 6 (5-10-15 pl)
COLORES	CMYK (Opcional LC, LM) BLanco y Barniz
RANGO DE GROSOR	0mm a 130mm
AREA IMPRESIÓN PLANO	F2513RTR - 2500mm x 1300mm F3221RTR - 3200mm x 2100mm
ANCHO IMPRESIÓN ROLLO	F2513RTR - 2500mm F3221RTR - 3200mm
RESOLUCIONES	600x2400dpi - 600x1800dpi - 600x1200dpi - 600x900 dpi
SISTEMA DE CURACIÓN	Lamparas UV LED
CAPACIDAD DE DEPOSITOS TINTA	2,5L, con sensor de nivel de tinta, añadiendo tinta sin necesidad de parar
RIP	SAI FlexiPrint
CONDICIONES DE TRABAJO	Humedad 38%-60% RH, Temperatura 15°C-28°C, ventilación y polvo bajo, evitar la luz solar directa
POWER SUPPLY	6.5KW, single phase AC200~240V,50/60HZ,32A (máquina) 7.0KW single phase AC200~240V,50/60HZ,32A (turbinas)
MEDIDAS Y PESO	F2513RTR - 5000mm x 2830mm x 1400mm (1.800 KG) F3221RTR - 5370mm x 3780mm x 1460mm (2.000 KG)

NOVEDADES

- Impresión de 5 capas
- Efecto de relieve 3D
- Acabado brillante con barniz
- Presión negativa automática

COLORES ESPECIALES

La función de tinta blanca crea posibilidades para la impresión sobre material transparente para aplicaciones con backlit o para imprimir el blanco como color directo. También es posible la opción de incluir cabezal barniz para un acabado espectacular.



SERIE RTR